

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**Serie**

PROVENZA COLLECTION

Proceso de fabricación	Medida nominal (mm)	Grupo
Pasta roja, bicoccion	100X100X9	BIII

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Acabado pieza	Craquelé	-
Superficie	Relieve	-
Absorción de agua	E>10%	UNE-EN ISO 10545-3
Resistencia a la flexión N/mm <sup>2</sup>	E>12 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia choque térmico	Resiste	UNE-EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	No resiste	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia química	Clase A	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Clase 1	UNE-EN ISO 10545-14
Variación de tono	Uniforme V1	-

### APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Material para revestimiento

Junta: 3 mm de junta y acabado con cualquier rejunte para cerámica

Adhesivos: cualquier cemento cola o cemento para azulejos C1

Corte: Para los acabados en craquelé usar discos de corte con agua

Recomendamos el sellado de la superficie antes del rejuntado

No ensuciar la superficie durante la colocación

\*VERDE VIC:

Esmalte con alta reacción a los ácidos, limpiar solo con agua y jabón